

LEISTUNGSERKLÄRUNG

(gem. Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011)

Nr. 322-003

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

322-MA 8 N mit Nypave PX 35

2. Verwendungszweck (e):

Gussasphalt für den Bau von Verkehrsflächenbefestigungen

3. Hersteller:

**Asphaltbau und Mischwerke GmbH
Franziusstraße 7
60314 Frankfurt am Main
Tel. +49-69-490021
Fax: +49-69-432381
e-mail: ewald@asphaltbau.info**

4. Bevollmächtigter:

nicht zutreffend

5. System (e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

System 2+

6.a) Harmonisierte Norm:

EN 13108-6:2006/AC:2008

Notifizierte Stelle (n):

**Baustoffüberwachungsverein
Hessen - Rheinland-Pfalz e. V. (BÜV HR)
Friedrich-Ebert-Straße 11 - 13
67433 Neustadt/Weinstraße
Kennnummer 1284
Zertifikat über die Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle
Nr. 1284-CPR-H/047/1**

6.b) Europäisches Bewertungsdokument: **nicht zutreffend**

Europäische Technische Bewertung: **nicht zutreffend**

Technische Bewertungsstelle: **nicht zutreffend**

Notifizierte Stelle (n): **nicht zutreffend**

7. Erklärte Leistung (en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
1. Adhäsion zwischen Bindemittel und Gestein 2. Steifigkeit 3. Widerstand gegen bleibende Verformungen 4. Ermüdungswiderstand 5. Griffbarkeit 6. Widerstand gegen Abrieb 7. Brandverhalten 8. Geräuschabsorption 9. Dauerhaftigkeit		
1, 2, 3, 4, 5, 8, 9	Bindemittelgehalt gemäß Erstprüfung 6,8 M.-%	EN 13108-6:2006/AC:2008
2, 3, 5, 8, 9	Korngrößenverteilung Siebdurchgang bei 11,2 mm 100,0 M.-% Siebdurchgang bei 8 mm 97,9 M.-% Siebdurchgang bei 5,6 mm 76,9 M.-% Siebdurchgang bei 2 mm 54,1 M.-% Siebdurchgang bei 0,063 mm 26,8 M.-%	EN 13108-6:2006/AC:2008
2, 3, 9	Maximale statische Eindringtiefe Würfel I_{max} 4,0 Minimale statische Eindringtiefe Würfel I_{min} 1,0 Maximale Zunahme Eindringtiefe Würfel I_{nc} 0,6	EN 13108-6:2006/AC:2008
1, 2, 3, 4, 9	Temperatur des Asphaltmischgutes T_{max} 230 °C T_{min} 200 °C	EN 13108-6:2006/AC:2008
2, 3, 9	Maximale dynamische Eindringtiefe NPD	EN 13108-6:2006/AC:2008
6, 9	Widerstand gegen Abrieb durch Spikereifen NPD	EN 13108-6:2006/AC:2008
7, 9	Brandverhalten NPD	EN 13108-6:2006/AC:2008

8. Angemessene Technische Dokumentation und/oder Spezifische Technische Dokumentation:

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Jürgen Ewald, Leiter der Mischanlage Frankfurt

Frankfurt, 18. Dezember 2019 ppa. _____
 (Unterschrift)